PÓS-VENDAS 2020

CATÁLOGO

CATÁLOGO DE PÓS-VENDAS JOHN DEERE 2020

JOHN DEERE

DIFERENTES APLICAÇÕES REQUEREM SOLUÇÕES DIFERENCIADAS

MINERAÇÃO

TERRAPLANAGEM

LOCAÇÃO

*Tome **decisões** cada vez mais **inteligentes** e desfrute de seus **benefícios**, nos **12 meses** do ano!*

POR QUE O PÓS-VENDAS É MUITO MAIS QUE UMA PEÇA DE REPOSIÇÃO

Convidamos você a percorrer as páginas deste catálogo, no qual encontrará informações sobre lubrificantes, baterias, tintas, produtos químicos e muito mais. Além disso, tudo o que você precisar sobre peças de reposição e serviços, para manter a sua máquina sempre operando.

ÍNDICE

Lubrificantes, Líquidos de arrefecimento e Graxas 5
Aditivos 13
Baterias 17
Pinturas e produtos químicos 21
Ferramentas 32
Peças e Serviços 39
Peças e Serviços - Peças para Retroescavadeiras 40
Peças e Serviços - Peças para Tratores de esteira 41
Peças e Serviços - Peças para Pás-carregadeiras 42
Peças e Serviços - Peças para Motoniveladoras 44
Peças e Serviços - Peças para Escavadeiras 45
Peças e Serviços - Sistema TK, bordas cortantes e material rodante 47
John Deere REMAN 58
Plus Care 64
Coleção John Deere 81

A EVOLUÇÃO DO PÓS-VENDAS

A TRANQUILIDADE DE SE SENTIR PROTEGIDO

LUBRIFICANTES, LÍQUIDOS DE ARREFECIMENTO E GRAXAS

Lubrificantes

Óleo de motor Plus-50™ II

Plus-50™ II protege os motores como nenhum outro óleo do mercado. Com formulação exclusiva da John Deere, oferece uma proteção superior aos motores de trabalho pesado.

CÓDIGO	VOLUME
CQM20203	12 L
CQM20204	20 L
CQM20205	209 L
CQM20206	1.000 L

RENDIMENTO DE ATÉ **500 HORAS**

EXCEDE OS NÍVEIS DE DESEMPENHO **CK-4.**

MENOS PARADAS PARA TROCA = MAIS TEMPO DE MÁQUINA PRODUZINDO.

APLICÁVEL EM MOTORES **DIESEL E GASOLINA.**

Óleo de motor Torq-Gard™ II

Óleo com intervalos de trocas normais, projetado para o controle da borra e redução da corrosão.

CÓDIGO	VOLUME
CQM20211	12 L
CQM20212	20 L
CQM20213	209 L

Óleo para sistema hidráulico e de transmissão Hy-Gard™

A proteção que garante tranquilidade. Exclusiva formulação da John Deere para altas pressões, com a viscosidade adequada para uma ampla faixa de temperaturas.

CÓDIGO	VISCOSIDADE	VOLUME	DESCRIÇÃO
CQM20191	10W-30	12 L	Hy-Gard™
TY25274	10W-30	20 L	Hy-Gard™
TY25275	10W-30	209 L	Hy-Gard™
CQM20131	10W-30	1.000 L	Hy-Gard™

Óleo para engrenagens GL-5

Recomendado para engrenagens particularmente hipóides, que operam em condições de alta rotação e cargas baixas ou baixa rotação e cargas elevadas.

CÓDIGO	VISCOSIDADE	VOLUME	DESCRIÇÃO
CQM13598	85W-140	20 L	GL-5
CQM20133	85W-140	209 L	GL-5
CQM10020	85W-90	20 L	GL-5

Plus-4™

CÓDIGO	VISCOSIDADE	VOLUME	DESCRIÇÃO
CQM14192	10W-30	1 L	Plus-4™
CQM14193	10W-30	20 L	Plus-4™
CQM14194	10W-30	209 L	Plus-4™
CQM20132	10W-30	1.000 L	Plus-4™

Óleo para transmissão

CÓDIGO	VISCOSIDADE	VOLUME	DESCRIÇÃO
CQM13598	85W-90	20L	Óleo para Transmissão
CQM20133	85W-90	209 L	Óleo para Transmissão

Hydrau-Gard™ 68

CÓDIGO	VISCOSIDADE	VOLUME	DESCRIÇÃO
CQM20136	68 - mono viscoso	20 L	Hy-Gard™
CQM20137	68 - mono viscoso	209 L	Hy-Gard™
CQM20138	68 - mono viscoso	1.000 L	Hy-Gard™

PLUS-50™ II

Único lubrificante de motor diesel aprovado pela John Deere para

500 horas!

O LUBRIFICANTE QUE EVOLUI COM OS SEUS EQUIPAMENTOS.

- *Fórmula exclusiva.*
- *Qualidade CK-4, única no mercado.*
- *Durabilidade de até 500 horas.*
- *Menos paradas, mais economia.*

Plus-50™ II protege o seu motor como nenhum outro óleo do mercado. Com um rendimento de até 500 horas, oferece uma proteção superior aos motores de trabalho pesado. Desfrute da economia e da tranquilidade de um óleo que cuida do seu investimento como nenhum outro.

Líquido de arrefecimento Cool-Gard™ II

Líquido de arrefecimento projetado para todas as exigências. Proteja o sistema de arrefecimento com economia.

- Até 6 anos / 6.000 horas de duração.
- Cumpre as exigências de arrefecimento em motores de alta tecnologia.
- Proporciona um rendimento superior em todo o sistema de arrefecimento.
- Compatível com todos os motores.
- Proteção contra corrosão e impurezas.
- Livre de nitrito.
- Contém Bitrex® para evitar a ingestão acidental.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME
CQM28882	COOL GARD™	20/80 PREMIX	4X5 L
CQM28883	COOL GARD™	20/80 PREMIX	1X20 L
CQM28884	COOL GARD™	20/80 PREMIX	1X200 L
CQM28885	COOL GARD™	20/80 PREMIX	1X1000 L
CQM25552	COOL GARD™	50/50 PREMIX	4X5 L
CQM25553	COOL GARD™	50/50 PREMIX	1X20 L
CQM25554	COOL GARD™	50/50 PREMIX	1X200 L
CQM25555	COOL GARD™	50/50 PREMIX	1X1000 L
CQM20054	COOL GARD™	CONCENTRATE FOR 50/50	1X200 L
CQM20196	AIR CLEANER	LAVANDA	12X250 ML

FILTROS ORIGINAIS JOHN DEERE

*SIMPLESMENTE **MELHORES.***

Os nossos filtros originais de óleo, ar e combustível são submetidos a diversos testes de laboratório e de campo para lhe oferecer a qualidade que você necessita paras as suas operações. Você pode ficar tranquilo que tanto o seu trabalho diário como a integridade do seu equipamento, não serão afetados.

1 Juntas de borracha especificamente projetadas para cada aplicação.
Melhor vedação que as juntas de cortiça ou plástico utilizadas pela concorrência.

2 Contraporcas com roscas laminadas.
As roscas laminadas evitam a contaminação do metal.

3 Tampas metálicas reforçadas de uma só peça.
Resistência muito superior e melhor vedação.

4 Tubo central espiral ondulado.
Mais resistente, evita a deformação do filtro.

5 Dobras compactas e espaçado uniforme do filtro.
Filtragem uniforme para uma melhor proteção.

6 Bloqueio do filtro adicional em filtros grandes.
Dobras compactas e espaçado uniforme do filtro.

7 Carcaça reforçada.
Maior resistência à fadiga.

Filtros de óleo:
Quando o óleo está limpo, a produtividade não diminui. Por isso os nossos filtros originais são testados para garantir que retenham uma maior quantidade de partículas que os filtros de menor qualidade.

Filtros de ar:
Não permita que os contaminantes invadam o motor. A qualidade dos nossos filtros de ar elimina o pó e outros materiais que podem causar o desgaste do motor.

Filtros de combustível:
Cuide da economia do seu combustível graças ao revestimento que mantém a água fora, evitando o óxido e o crescimento microbial que danifica o combustível.

Graxas

As graxas John Deere possuem formulação especial para atender com alta performance a lubrificação necessária sob as condições do trabalho severo no segmento de construção. Uma graxa de alta performance John Deere traz economia em consumo, maior disponibilidade de máquinas e proporciona maior vida útil do equipamento.

Graxas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VOLUME
CQM507	Graxa de Lítio	0, 397 kg
CQM575	Graxa de Lítio	16 kg
CQM576	Graxa de Lítio	170 kg
CQM6333	Graxa de Molibdênio	0,397 kg
CQM22017	Graxa de Molibdênio	16 kg
CQM26980	Graxa de Molibdênio	170 kg
CQM24416	Graxa de Complexo de Lítio	0,397 kg
CQM24417	Graxa de Complexo de Lítio	16 kg
CQM24419	Graxa de Complexo de Lítio	170 kg
CQM6341	Graxa de Poliuréia	0,397 kg
CQM24421	Graxa de Poliuréia	16 kg
CQM26982	Graxa de Poliuréia	170 kg

BOMBAS DE GRAXA

KIT LUBRIFICAÇÃO GRAXA 20 kg* CÓDIGO: CQM20195

Características
- Indicada para lubrificação com graxa em rolamentos, engrenagens, roletes, correntes de colheitadeiras e máquinas construção em geral;

Especificações Técnicas
- Peso Líquido 21,3 kg I Peso Bruto 22,2 kg
- Largura 430 mm I Altura 1000 mm
- Vazão Livre 1.580 Gramas/minuto
- Rateio 60:1
- Entrada de ar ¼" rosca NPT
- Pressão de Trabalho 80 a 100 PSI
- Pressão de Saída 4800 a 6000 PSI
- Consumo de ar 10 pes³/minuto

KIT LUBRIFICAÇÃO GRAXA 180 kg* CÓDIGO: CQM20194

Características
- Indicada para lubrificação com graxa em rolamentos, engrenagens, cruzetas, eixos em sistemas de lubrificação centralizada, valetas de lubrificação e comboios;

Especificações Técnicas
- Peso Líquido 23 kg I Peso Bruto 23,8 kg
- Largura 165 mm I Altura 1220 mm
- Vazão Livre 1.580 Gramas/minuto
- Rateio 60:1
- Entrada de ar 1/4" rosca NPT
- Pressão de Trabalho 80 a 100 PSI
- Pressão de Saída 4800 a 6000 PSI
- Consumo de ar 10 pes³/minuto

* Os kits de lubrificação podem ser instalados para configurações de tambor de graxa entre 170kg e 180kg e nas configurações de balde de graxa entre 16kg a 24kg.

ADITIVOS

PROTEÇÃO E ECONOMIA

VEM NA MESMA EMBALAGEM.

- Até 6 anos/ 6.000 horas de duração.
- Protege contra a corrosão e a formação de depósitos.
- Prolonga a vida útil da bomba d'água.
- Evita a cavitação das camisas dos cilindros.
- Adequado para motores a gasolina e diesel.
- Fórmula diluída, pronta para ser usada.

Aditivos

AUMENTE A VIDA ÚTIL E O RENDIMENTO DO SEU EQUIPAMENTO COM A FAMÍLIA DE PRODUTOS **FUEL-PROTECT.**

NA CONSTRUÇÃO - NO CAMPO - NA ESTRADA

A linha **Fuel-Protect da John Deere,** especialmente desenvolvida para reduzir a frequência de problemas associados à baixa qualidade ou contaminação do combustível, aumenta a durabilidade dos componentes do sistema de injeção, prolonga do tempo de troca do filtro de combustível de sua frota, de qualquer marca e nas mais diversas operações.

Aditivo de combustível Fuel-Protect

Os aditivos Fuel-Protect ajudam a trabalhar durante toda a temporada prevenindo os problemas no sistema de injeção, causados pela contaminação do combustível. Com o Fuel-Protect você vai perceber uma melhor partida, maior tolerância à água e menos umidade.

Modo de uso:
500 ml para cada 1000 L de combustível.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VOLUME
CQM20128	Fuel-Protect	1 L
CQM20129	Fuel-Protect	5 L
CQM20163	Fuel-Protect	20 L
CQM20164	Fuel-Protect	200 L
CQM20197	Fuel-Protect	1.000 L

Limpador de bicos injetores Keep Clean

Melhore a eficiência do motor com o limpador de bicos injetores Keep Clean. Este aditivo é um detergente formulado especificamente para combater os depósitos do sistema de injeção de alta pressão. Pode ser utilizado junto com o condicionador de combustível para obter ótima proteção e rendimento do diesel.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VOLUME
CQM20166	Keep Clean	1 L
CQM20167	Keep Clean	5 L

Modo de uso:
Manutenção: 750 ml para cada 1000 L de combustível.
Limpeza: 1500 ml para cada 1000 L de combustível.

Agente antimicrobiano Fuel-Gard

Eficiente biocida que pode ser utilizado como parte do programa de manutenção preventiva, reduzindo os custos ligados à contaminação de fungos e bactérias devido ao aumento do biodiesel e redução do enxofre. Pode ser utilizado com o Fuel-Protect, para obter um combustível livre de contaminação e elevada performance.

Modo de uso:
Ataque: 1 L para cada 1.000 L de combustível.
Manutenção: 300 ml para cada 1.000 L de combustível.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VOLUME
CQM20126	Fuel-Gard	1 L
CQM20127	Fuel-Gard	5 L
CQM20161	Fuel-Gard	2 L
CQM20162	Fuel-Gard	200 L

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA A SUA OPERAÇÃO.

A John Deere oferece, de forma proativa, serviços especializados voltados para ampliar o rendimento dos seus equipamentos em todas as etapas de sua operação.

Assim, você conta com maior disponibilidade e produtividade.

Converse agora mesmo com o seu distribuidor e fique por dentro das soluções em serviços disponíveis. Só assim, você garante:

- *Maior rendimento da máquina*
- *Produtividade da operação*
- *Assistência técnica qualificada*
- *Disponibilidade de peças*
- *Agilidade no atendimento*

BATERIAS

Baterias

NÃO ARRISQUE COM QUALQUER BATERIA.

TODA A POTÊNCIA EM TODOS OS SEUS VEÍCULOS.

Baterias **StrongBox™**

A bateria correta faz a diferença.
As StrongBox™ foram desenvolvidas exclusivamente para o trabalho nos canteiros de obra e são adequadas para todo tipo de serviço Heavy Duty (Equipamentos Agrícolas / Construção / Florestais / Caminões / Ônibus).

Alguns dos benefícios oferecidos:

- Maior potência para arrancar em baixas temperaturas;
- Alta qualidade nos componentes internos;
- Maior robustez nas conexões e pólos, proporcionando maior durabilidade;
- Sistema de ancoragem com fixação de placas tipo HOT MELT, que garantem até 3x mais resistência a vibração, principal causa de falha em baterias comerciais.

CÓDIGO	LINHA	CCA	AH	RC	GARANTIA
CQM20060	StrongBox™	750 A	100 Ah	180 min.	12 meses
CQM20061	StrongBox™	950 A	150 Ah	270 min.	12 meses
CQM20062	StrongBox™	750 A	100 Ah	180 min.	12 meses
CQM20063	StrongBox™	1010 A	100 Ah	190 min.	12 meses
CQM20065	StrongBox™	1000 A	170 Ah	270 min.	12 meses
CQM20215	StrongBox™	660 A	70 Ah	115 min.	12 meses
CQM20216	StrongBox™	660 A	70 Ah	115 min.	12 meses

Baterias **Performance**

As baterias Performance são perfeitas para o seu carro ou caminhonete. Seladas e sem manutenção permitem conduzir toda a força da John Deere ao seu veículo.

CÓDIGO	LINHA	CCA	AH	RC	GARANTIA
CQM20157	Performance	710 A	90 Ah	165 min.	12 meses
CQM20158	Performance	710 A	90 Ah	165 min.	12 meses
CQM20159	Performance	700 A	82 Ah	150 min.	12 meses
CQM20160	Performance	620 A	75 Ah	120 min.	12 meses

CONHEÇA POR DENTRO A QUALIDADE JOHN DEERE

BATERIAS STRONGBOX™

- Pensadas para condições duras de trabalho.
- Maior resistência às vibrações.
- Sem manutenção.
- 12 meses de garantia.



Sem manutenção com caixa selada, pronta para o uso.

Conectores dos vasos extragrandes que oferecem maior potência e fornecem partidas mais rápidas que as da concorrência

Placas mais pesadas e com desenho radial que dá maior força de partida em clima frio.

A placa positiva é envelopada, evitando que entre em curto-circuito com a placa negativa.

Placas fixadas com hot melt, oferecendo maior resistência aos danos provocados por vibração.

Caixa muito resistente ao impacto.
Alta durabilidade.

PINTURAS E **PRODUTOS QUÍMICOS**

Spray e latas de pintura

As tintas John Deere em spray e em latas são fabricadas com a mesma fórmula que a pintura utilizada na fábrica. Ideais para a reparação dos equipamentos John Deere e a pintura de peças novas.

Oferecemos tintas de alta qualidade e duradouras, que atingem o rendimento ideal para os seus equipamentos **John Deere** em qualquer clima.

Spray

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	USO	TAMANHO
TY25627BR	Amarelo John Deere Construção F9LA	Amarelo	Construção	Spray
TY25638BR	Preto Brilho Escavadoras F9TR	Preto	Construção	Spray
TY25661BR	Carvão (Charcoal) F9TC	Carvão	Construção	Spray
TY25630BR	Laranja Hitachi Quart F9VC	Laranja	Hitachi	Spray
TY25938BR	Preto Hitachi F9RA	Preto	Hitachi	Spray
TY26209BR	Bege Escuro F9GM	Bege	Hitachi	Spray
TY26268BR	Primer	Primer	Primer	Spray

TY26268BR

Base Primer

- Selador sintético com baixo conteúdo de chumbo, inibidor da oxidação, com excelente aderência e durabilidade.
- Seca sem pegajosidade em poucas horas, para obter uma cobertura sólida e duradoura para uma excelente repintura com tintas de esmalte John Deere.

Formulações de tinta de secagem mais rápida

- Seca ao tato em uma hora.
- Secagem mais rápida para manipulação mais cedo de equipamentos e peças pintadas.
- Excelente brilho e retenção da cor.

Fórmulas sem chumbo

- Fáceis de usar e ambientalmente seguras.
- Adequadas para uso externo ou interno.
- Alta qualidade, duradoura e de grande rendimento, testadas em campo.
- Produz um acabamento ideal em minutos e cria aderência em poucas horas. Como resultado, uma película resistente e brilhante.
- Resiste ao desbotamento, fissuras, lascado, corrosão e oxidação.

Latas de tinta

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	USO	TAMANHO
TY25653BR	Amarelo John Deere Construção F9LA	Amarelo	Construção	Gal. - 3,8L
TY25632BR	Preto Brilho Escavadoras F9TR	Preto	Construção	Gal. - 3,8L
TY25662BR	Laranja Hitachi Quart F9VC	Laranja	Hitachi	Qt. – 900mL

Produtos químicos

Mantenha o seu equipamento John Deere como novo com a nossa linha completa de produtos de qualidade superior e elementos de uso diário para sua oficina e o seu lar.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VOLUME
CQM20181	Limpa Peças e Resíduos	400 ml
CQM20182	Lubrificantes para cabos e correntes	400 ml
CQM20183	Desengripante	400 ml
CQM20186	Limpa Contatos elétricos e eletronicos	400 ml
CQM20187	Lubrificante Spay Multiuso	400 ml

REDE DE DISTRIBUIDORES

Colocamos a sua disposição, uma ampla Rede de Distribuidores para estarem juntos a todo momento, com recursos avançados e pessoas capacitadas para lhe oferecer o apoio do mais alto nível.

+ 550
COLABORADORES

26
PONTOS DE VENDA

Loctite

FIXAÇÃO DE PEÇAS CILÍNDRICAS

LOCTITE® 601
Fixa rolamentos

LOCTITE 601 - 10 G
284493

LOCTITE 601 - 50 G
234639

LOCTITE® 601 é indicado para a fixação de componentes cilíndricos, especialmente quando é necessário um produto de baixa viscosidade. O produto cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausência de ar, e evita o afrouxamento e vazamento originados por impacto e vibração. Usado em rolamento de roda, eixos e buchas, selos mecânicos, pinos de travamento em diferencial, roalmento em eixos, polias de bomba de óleo, água e direção hídráulica.

LOCTITE® 660
Fixador de peças cilíndricas

LOCTITE 660 - 15 G
285989
CQM20093

LOCTITE 660 - 50 G
231055
CQM20072

LOCTITE® 660 é indicado para fixação de componentes cilíndricos, principalmente onde as folgas podem atingir até 0,50 mm (0.02 in.). O produto cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausência de ar, evita o afrouxamento e vazamento originados por impacto e vibração. Este produto possui excelentes propriedades de cura em folgas. Indicado para a restaurar o ajuste de montagem sobre eixos desgastados, rolamentos frouxos e chavetas danificadas.Montagem de eixos desgastados, alojamento e calços formados no local, reparo de chavetas, parafusos e outras peças desgastadas.

LOCTITE® 680
Fixador de peças cilíndricas.

LOCTITE 680 - 250 G
1845473

LOCTITE® 680 é indicado para a fixação de componentes cilíndricos, especialmente quando é necessário um produto de baixa viscosidade. O produto cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausência de ar, e evita o afrouxamento e vazamento originados por impacto e vibração. LOCTITE® 680 proporciona desempenho de cura robusto. Não trabalha apenas em metais ativos (ex. aço carbono) mas também em substratos passivos como aço inox e superfícies revestidas. O produto oferece alto desempenho com temperatura e tolerância ao óleo. Tolera mínimas contaminações da superfície provindas de óleos, como de corte, lubrificação, anti-corrosivos e fluídos protetivos.

LOCTITE® 620
Fixador de peças cilíndricas

LOCTITE 620 - 250 G
388796
CQM20098

LOCTITE 620 - 50 G
388795

LOCTITE® 620 é indicado para fixação de componentes cilíndricos. O produto cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausência de ar, e evita o afrouxamento e vazamento originados por impacto e vibração. Indicado para fixação de pinos posicionadores em radiadores, camisas em carcaças de bombas e rolamentos na transmissão de automóveis. Recomendado para aplicações onde é necessário resistência a temperaturas de até 200°C. Usado em eixo de rolamento, água e bomba de direção assistida.

LOCTITE® 5699 Grey
Silicone Cinza

LOCTITE SI 5699 GREY - 70 G
284476
CQM20087

LOCTITE® 5699 é indicado para a vedação de flanges, com excelente resistência a óleos quando empregado em flanges rígidos. Usado em transmissões e carcaças de ferro fundido.

FORMADORES DE JUNTAS

LOCTITE® 574
Flange Sealant

LOCTITE 574 - 275 G
233633
CQM20074

LOCTITE® 574 veda montagens entre superfícies de flanges metálicas e rígidas. O produto cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausência de ar. Proporciona resistência a baixas pressões imediatamente após a montagem dos flanges. Utilizado com uma junta-formadano- local em flanges e união rígidas, como em caixa de engrenagens, tampas de motores, etc. A característica tixotrópica do LOCTITE® 574 reduz o escorrimento do produto líquido após aplicação no substrato. Usado em eixo de rolamento, água e bomba de direção assistida.

LOCTITE® SI 5920 Copper
Silicone Copper

LOCTITE SI 5920 COPPER - 55 G
284472
CQM20086

LOCTITE® 5920 cura quando exposto a umidade do ar, formando uma junta de borracha de silicone flexível e de alta coesividade. Este produto é utilizado em aplicações até 350 °C. Usado para aplicações em isolações elétricas.

LOCTITE® 518
Flange Sealant

LOCTITE 518 - 15 G
2091560
CQM20090

LOCTITE 518 - 50 G
2091559
CQM20075

LOCTITE® 518 é uma vedante anaeróbico, monocomponente de média resistência que cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausencia do ar. Especialmente indicado para vedação de montagens em flanges e uniões metálicas rígidas. Proporciona resistência a baixas pressões imediatamente após a montagem dos flanges . Utilizado como uma junta formada no local em flanges e uniões rígidas, como em caixa e engrenagens, tampas de motores, etc. A característica tixotrópica do LOCTITE® 518 reduz o escorrimento do produto líquido após aplicação no substrato.

LOCTITE® SI 598 Black
Silicone Preto

LOCTITE SI 598 BLACK - 70 G
284468
CQM20085

LOCTITE® 598 cura quando exposto a umidade do ar, formando uma junta de borracha de silicone flexível e de alta coesividade. Este produto é resistente ao calor, intempéries e ciclos térmicos sem apresentar endurecimento, encolhimento ou trincas. Indicado para vedação de cárter, transmissão, tampa de válvulas, válvulas e guias, caixa de câmbio e tampa do diferencial. Este produto é indicado para aplicações em uma faixa de trabalho de -54 °C a 260 °C. Formação de juntas em Carter, tampa do comando de válvula, bomba dágua, alojamento de termostatos.

PRODUTOS ESPECIAIS

LOCTITE® SUPER BONDER ORIGINAL
Adesivo Instantâneo

LOCTITE SUPER BONDER ORIGINAL 3GX24 UN
2094022
CQM20118

O Loctite® Super Bonder é a solução ideal para aderir em segundos e com perfeição diferentes tipos de materiais. Metais, cortiça, couro, cartolina, papelão, papel, porcelana, cerâmica, borracha, louça e plásticos. Sua embalagem prática permite colocar a dose certa, qualquer que seja a aplicação.

LOCTITE® SUPER BONDER PRECISÃO
Adesivo Instantâneo

LOCTITE SUPER BONDER PRECISION 5GX24 UN
2082699
CQM20121

Ideal para aplicações mais precisas devido ao seu bico aplicador. Embalagem prática que permite que o produto permaneça em pé, livrando as duas mãos no momento da colagem. Possui sistema anti-entupimento. Adere rapidamente uma ampla variedade de materiais porosos e não porosos como: metal, borracha, porcelana, plástico*, madeira, papel, couro, etc. Obs.: Não adere plásticos* à base de Polietileno, Polipropileno, PTFE, Silicone e Isopor (marca reg. KNAUF Isopor Ltda).

LIMPADORES E ATIVADORES

LOCTITE® 7649
Ativador N

LOCTITE 7649 ACTIVATOR CAN 150 ML
685320

LOCTITE® 7649 é utilizado onde é necessário aumentar a velocidade de cura de produtos LOCTITE® anaeróbicos. É indicado para aplicações em metais apassivados ou superfícies inertes e com grandes folgas. LOCTITE® 7649 é recomendado quando baixa as temperaturas são predominantes (<15 °C). Todas as aplicações de anaeróbicos onde é necessário maior velocidade de cura.

LOCTITE® SF 7200
Removedor de juntas

LOCTITE SF 7200 400 ML EGFD
2373485

LOCTITE® SF 7200™ é desenvolvido para auxiliar a remoção de juntas químicas curadas suavizando o materialda junta nas flanges, eliminando raspagem excessiva. Uma vez aplicado, o produto forma uma camada semelhante a uma espuma na junta, evitando que ela escorra do local desejado, permitindo assim a remoção.

As aplicações típicas incluem a remoção de todos os tipos de juntas químicas de flanges metálicas. É particularmente adequado para remoção de juntas de flanges de alumínio ou outras flanges de metal macio, onde a raspagem excessiva pode facilmente levar ao dano da superfície da flange. Também pode ser usado para auxiliar a remoção de adesivos, graxa ou óleo, depósitos de carbono acumulados, óleos secos, tinta, verniz, etc. de flanges ou superfície smetálicas.

FIXAÇÃO DE ROSCAS

LOCTITE® 290 THREADLOCKER
Trava roscas.
Ação Capilar

LOCTITE 290 12X10 G
284487
CQM20089

LOCTITE 290 THREADLOCKER BO50G
233741
CQM20076

LOCTITE® 290 é indicado para o travamento e vedação de superfícies roscadas. Devido sua baixa viscosidade e ação capilar o produto penetra entre as roscas já montadas e elimina a necessidade de desmontagem para aplicação. O produto cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausência de ar, e evita o afrouxamento e vazamento originados por impacto e vibração. O produto também pode vedar porosidade em soldas, fundidos e peças sinterizadas. Parafusos em alternadores, correia de ar condicionado e grampos distribuidores, parafusos de ajuste do carburador, fissuras.

LOCTITE® 277 THREADLOCKER
Fixador de roscas.
Alta resistência.

LOCTITE 277 12X10 G
284485
CQM20088

LOCTITE 277 THREADLOCKER BO50G
232656
CQM20073

LOCTITE® 277 é indicado para o travamento e vedação permanente de superfícies roscadas. O produto cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausênciade ar, e evita o afrouxamento e vazamento originados por impacto e vibração. Especialmente indicado para aplicações de travamento e vedação de parafusos e prisioneiros. APLICAÇÕES: Travamento dos parafusos da cuíca de freio x eixo, parafuso de flange do pino rei e parafuso do coxim do motor.

LOCTITE® 243 THREADLOCKER
Trava roscas.
Média resistência

LOCTITE 243 12X10 G
1505586
CQM20115

LOCTITE 243 THREADLOCKER BO50G
1344482
CQM20111

LOCTITE® 243 é indicado para travamento e vedação de superfícies roscadas, cuja desmontagem requeiram ferramentas manuais convencionais. O produto cura quando confinado entre superfícies metálicas e na ausência de ar, e evita o afrouxamento e vazamento originados por impacto e vibração. A característica tixotrópica do LOCTITE® 243 reduz o escorrimento do produto líquido após aplicação no substrato LOCTITE® 243 proporciona ótimo desempenho de cura. Não soment em metais ativos (ex. bronze, cobre) mas também em substratos passivos como aço inoxidável e superfícies tratadas. O produto oferece alto desempenho com temperatura e tolerância ao óleo. Tolera mínimas contaminações da superfície provindas de óleos, como de corte, lubrificação, anticorrosivos e fluídos protetivos. Parafusos da tampa de válvula, parafusos da bomba de água, parafusos de cárter, parafusos do eixo de acionamento, porcas de ajuste do braço rocker, parafusos do carburador (trator de grama). Travamento e fixação da bomba, lubrificação do motor e tubulações, travamento dos parafusos da tampa distribuição do motor, travamento dos parafusos da carcaça retentor traseiro.

LUBRIFICANTES E PROTETORES

LOCTITE® LB 8608
SuperLub

LOCTITE LB 8608 AE 300 ML 12 UN
294134

O produto Loctite® Super Lub é um líquido com odor característico, especialmente formulado para lubrificar com grande penetração, protegendo contra oxidação.

Lubrificante, penetrante e preventivo contra ferrugem, lubrificação dobradiça da porta, lubrificação do braço tensor.

LOCTITE® LB 8423
Graxa dielétrica

LOCTITE LB 8423 TB0.33OZEN
2206023

LOCTITE® LB 8423 é um composto dielétrico de silicone que melhora e facilita as regulagens. O composto evita a fuga de tensão em torno de qualquer conector elétrico garantindo assim uma faísca forte em sistemas de ignição de alta energia. É também um excelente lubrificante em borracha, plástico e superfícies cerâmicas, e também tem boas propriedades em alta temperatura, evitando assim a fusão da conexão da vela de ignição com a própria vela. Aplicações típicas incluem conexões de vela de ignição, proteção da tampa do distribuidor, terminais de bateria, conectores de bobina de ignição e conectores elétricos de reboque. Esse produto é tipicamente utilizado em aplicações com operações em temperaturas dentro de-55°Caté204°C.

APLICAÇÃO DE PRODUTOS LOCTITE® NO SEU MOTOR JOHN DEERE



1 **LOCTITE® 601 - 680**
Fixador de peças cilíndricas.

• Vedações de bujões de água.

2 **LOCTITE® 243**
Fixador de roscas.

• Parafusos de volante.

3 **LOCTITE® 5699 - 5920**
Silicone automotriz.

• Vedação de cárter.

4 **LOCTITE® 243**
Fixador de roscas.

• Travamento de parafusos de cárter.

5 **LOCTITE® 518**
Para peças retificadas.

• Vedação de placa intermediária Primer N.

6 **LOCTITE® 243**
Fixador de roscas.

• Conexão de bomba injetora.

7 **LOCTITE® 574**
Vedante de roscas com Teflon®.

• Bulbo de temperatura de água.

BANCO JOHN DEERE

ABRINDO O CAMINHO PARA LEVAR OS SEUS PLANOS ADIANTE

O Banco John Deere é especialista em tornar planos em grandes resultados para seu negócio, com **soluções de financiamento** para **equipamentos, peças e serviços** John Deere.

BAIXO CUSTO	FACILIDADE	PAGAMENTOS FLEXÍVEIS	SUPORTE PERSONALIZADO
Sem vínculo com conta corrente ou produtos adicionais.	Comodidade e agilidade na aprovação de crédito.	Condições de financiamento que se enquadram no seu fluxo de caixa.	Equipe especializada que entende do seu negócio.

Um banco com o nome e a força de uma marca que sabe o que você precisa pra crescer.

Contate o distribuidor da sua região.

FERRAMENTAS

Ferramentas

A John Deere oferece uma ampla variedade de ferramentas para a sua oficina e o lar, com respostas para todas as necessidades, com a qualidade e durabilidade que caracteriza os nossos produtos.
Ferramentas John Deere, um pequeno investimento que resultará em soluções para toda a vida.

Acessórios para oficina

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY26557	Bandeja magnética redonda
TY26694	Bandeja magnética rectangular
TY26558	Captador magnético
TY26559	Jogo de ganchos, 4 peças
TY26694	Kit de extratores de parafusos, 5 peças

Caixas de ferramentas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AJM2018	Caixa de ferramentas verde com bandeja amarela
AJM2019	Caixa de ferramentas verde com bandeja e tampa amarela
RE275591	Caixa de ferramentas preta

Punções, Martelos, Pinças e Canivetes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SW69000JD	Martelo de borracha
SW69200JD	Martelo com cabeça de aço
SW69028JD	Martelo com cabeça de aço
TY26825	Pinça multiuso
TY26564	Canivete de bolso padrão
TY27277	Canivete de bolso verde
TY27276	Canivete de bolso preto

Manômetros

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY15178	Manômetro para 20 a 120 lb
TY15493	Manômetro para 1 a 20 lb
TY25244	Manômetro duplo
TY25245	Manômetro tipo lápis

Fitas adesivas, Abraçadeiras plásticas e Tiras de fixação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY9354	Fita adesiva
AR68071	Tiras de fixação de borracha e ganchos 48 cm
H77698	Abraçadeiras plásticas 36 cm
R44302	Abraçadeiras plásticas 19 cm

Alicates

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY26284	Alicate de pressão externa
TY25017	Tesoura para arames e cabos, 6½" (165 mm)
TY26561	Tesoura multiuso, 7½"

Tambores de combustível

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY27035	Tambor querosene azul, capacidade 18,9 L

Punções, Alavancas e Serras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY24816	Serra
TY24818	Folhas de aço rápido e flexível
TY25026	Punção de impacto 3 mm
TY25027	Punção de impacto 5 mm
TY25028	Punção central 114 mm
TY26149	Alavanca curva 25''
TY26151	Alavanca curva 36''
TY26152	Alavanca curva 8''
TY25029	Alavancas de folhas curvas 406 mm

Chaves de fenda

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY24803	Jogo de chaves de fenda, 5 peças

Jogos de chaves Allen (sextavadas)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY19995	Jogo de chaves Allen SAE e métricas, kit com 30 peças
TY24512	Jogo de chaves Allen SAE, kit com 9 peças
TY24513	Jogo de chaves Allen métricas, kit com 9 peças

Chaves ajustáveis

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY19946	Chave ajustável 8"
TY19948	Chave ajustável 12"

Jogos de chaves catraca combinadas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY25249	Jogo de chaves SAE, prateadas, kit com 7 peças
TY25250	Jogo de chaves métricas, prateadas, kit com 7 peças

Jogos de chaves

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY19918	Jogo de chaves SAE, prateadas, kit com 14 peças
TY19922	Jogo de chaves métricas, prateadas, kit com 10 peças
TY19923	Jogo de chaves métricas, prateadas, kit com 11 peças
TY19976	Jogo de chaves SAE, polidas, kit com 14 peças
TY19977	Jogo de chaves métricas, polidas, kit com 22 peças

Kit de tubos de impacto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY19927	Suporte tipo guia 1/4"
TY19928	Suporte tipo guia 3/8"
TY19929	Suporte tipo guia 1/2"

Jogo de chaves soquete

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TY25835	Jogo de chaves soquete SAE 1/4", kit com 21 peças
TY25836	Jogo de chaves soquete métrico 1/4", kit com 21 peças
TY25837	Jogo de chaves soquete SAE 3/8", kit com 20 peças
TY25838	Jogo de chaves soquete métrico 3/8", kit com 22 peças
TY19926	Jogo de chaves soquete SAE 3/4", kit com 15 peças
TY25840	Jogo de chaves soquete métrico 1/2", kit com 25 peças
TY25839	Jogo de chaves soquete SAE 1/2", kit com 25 peças
TY19986	Jogo de chaves soquete métrico 3/4", kit com 11 peças
TY19996	Jogo de chaves soquete e chaves SAE e métricos de 1/4" e 3/8"
TY24369	Jogo de ferramentas SAE e métricas de 1/4" e 3/8"
TY19924	Jogo de chaves soquete métrico 3/8", kit com 14 peças
TY19984	Jogo de chaves soquete SAE 1/2", kit com 13 peças
TY19944	Jogo de chaves soquete métrico 1/2", kit com 11 peças
TY19925	Jogo de chaves soquete métrico 1/2", kit com 10 peças

PLUS-50™ II

Único lubrificante de motor diesel aprovado pela John Deere para **500 horas!**

PLUS-50™ II

- **Supera** API CK-4;
- Formulado com a**ditivação específica** para trabalho pesado;
- Desenvolvido para motores de **máquinas de construção;**
- Tempo máximo teste JDQ 78X **500 horas**;
- Temperatura máxima **140º**;
- **Único** aprovado pela norma JDQ 78X.

Lubrificantes concorrentes

- Atendem a API CK-4;
- Formulados com aditivação mínima para certificação;
- Desenvolvidos para atendimento geral de motores diesel;
- Tempo máximo teste API 360 horas;
- Temperatura máxima 130º;
- Informa atender norma JDQ 78X.

PEÇAS **E SERVIÇOS**

Planos de manutenção

Retroescavadeira 310L

Peças sugeridas para Retroescavadeira 310L

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	RE504836	Filtro de óleo do motor
2	AT433550	Filtro primário de combustível (N.S. —001005)
	AT491450	Filtro primário de combustível (N.S. 001006—)
3	RE509031	Filtro de combustível final—motor 4045TBZ01
	RE62419	Filtro de combustível final—motor 4045HBZ01
	RE544394	Filtro de combustível final—motor 4045HBZ02
4	AT308274	Filtro de óleo hidráulico
5	AT101565	Respiro do tanque hidráulico
6	H216169	Respiro do tanque de combustível
7	AT179323	Filtro de óleo da transmissão
8	R524480	Junta da tampa do braço do balancim do motor

Os códigos das peças podem sofrer alterações sem aviso prévio devido a alterações nos projetos de engenharia.

Peças e Serviços

Planos de manutenção

Tratores de esteira (700J-II, 750J-II e 850J-II)

Peças sugeridas para Tratores de esteira (700J-II, 750J-II e 850J-II)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
1	RE504836	Filtro de óleo	700J-II, 750J-II e 850J-II
2	RE529643	Filtro de combustível primário	700J-II, 750J-II
	RE541922	Filtro de combustível primário	850J-II
3	RE522878	Filtro de combustível final	700J-II, 750J-II e 850J-II
4	AT365870	Filtro de combustível auxiliar (se equipado)	700J-II, 750J-II e 850J-II
5	AT191102	Filtro de ar fresco da cabine	700J-II, 750J-II e 850J-II
6	AT315957	Filtro de ar de recirculação da cabine	700J-II, 750J-II e 850J-II
7	AT156445	Respiro do tanque de combustível	700J-II, 750J-II e 850J-II
8	R524469	Junta da tampa do braço do balancim do motor	700J-II e 750J-II
	R524497	Junta da tampa do braço do balancim do motor	850J-II
9	T366738	Filtro de óleo do sistema hidráulico	700J-II
	AT318160	Filtro de óleo do sistema hidráulico	750J-II e 850J-II
10	T366738	Filtro de óleo da transmissão hidrostática	700J-II
	AT318160	Filtro de óleo da transmissão hidrostática	750J-II e 850J-II
11	T175002	Filtro hidráulico para acionamento hidráulico do ventilador	750J-II e 850J-II

Os códigos das peças podem sofrer alterações sem aviso prévio devido a alterações nos projetos de engenharia.

Planos de manutenção

Pás-Carregadeiras (524K-II e 544K-II)

Peças sugeridas para Pás-Carregadeiras (524K-II e 544K-II)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	AT367635	Filtros de óleo do eixo (se equipado)
2	RE504836	Filtro de óleo do motor
3	RE541922	Filtro de combustível primário
4	RE522878	Filtro de combustível final
5	AT433554	Filtro de combustível com aquecedor (somente Brasil)
6	AT365870	Filtro de combustível sem aquecedor
7	AT223493	Filtro de combustível em linha
8	AM39653	Filtro do respiro do reservatório hidráulico (motor 6068HDW74)
	T225008	Filtro do respiro do reservatório hidráulico (motor 6068HDW83)
9	AT300487	Elemento do filtro de ar do motor - primário
	AT314583	Elemento do filtro de ar do motor - secundário
10	M89679	Válvula de descarga de pó do filtro de ar do motor
11	R524469	Junta da tampa do braço oscilante do motor (motor 6068HDW74)
	R524497	Junta da tampa do braço oscilante do motor (motor 6068HDW83)
12	AT468647	Filtro de óleo da transmissão
13	AT335977	Filtro de retorno do sistema hidráulico
14	RE505881	Amortecedor do virabrequim (motor 6068HDW74)
	RE508578	Amortecedor do virabrequim (motor 6068HDW83)

Os códigos das peças podem sofrer alterações sem aviso prévio devido a alterações nos projetos de engenharia.

Peças e Serviços

Planos de manutenção

Pás-Carregadeiras (624K-II e 644K)

Peças sugeridas para Pás-Carregadeiras (624K-II e 644K)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
1	AH128449	Filtros de óleo do eixo	624K-II e 644K
2	RE504836	Filtro de óleo do motor	624K-II e 644K
3	RE529643	Filtro de combustível primário	624K-II e 644K
4	RE522878	Filtro de combustível final	624K-II e 644K
5	AT433554	Filtro de combustível auxiliar (se equipado)	624K-II e 644K
6	AT223493	Filtro de combustível em linha	624K-II e 644K
7	AM39653	Filtro do respiro do reservatório hidráulico	624K-II e 644K
8	AT300487	Elemento do filtro de ar do motor - primário	624K-II
	AT223226		644K
	AT314583	Elemento do filtro de ar do motor - secundário	624K-II
	AT175224		644K
9	M89679	Válvula de descarga de pó do filtro de ar do motor	624K-II e 644K
10	R524497	Junta da tampa do braço oscilante do motor	624K-II e 644K
11	AT468647	Filtro de óleo da transmissão	624K-II e 644K
12	AT335977	Filtro de retorno do sistema hidráulico	624K-II e 644K
13	RE508578	Amortecedor do virabrequim	624K-II e 644K

Os códigos das peças podem sofrer alterações sem aviso prévio devido a alterações nos projetos de engenharia.

Planos de manutenção

Motoniveladoras (670G, 670GP, 672G e 672GP)

Peças sugeridas para Motoniveladoras (670G, 670GP, 672G e 672GP)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	AT335492	Filtro de óleo do eixo
2	AT335492	Filtro de óleo da transmissão
3	DZ101884	Filtro de óleo do motor
4	RE539465	Elemento do filtro primário de combustível
5	RE533910	Elemento do filtro final de combustível
6	AT365869	Elemento do filtro de combustível auxiliar (se equipado)
7	H216169	Respiro do tanque de combustível
8	RE554498	Filtro da unidade de dosagem do fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF)
9	AT367840	Filtro de óleo hidráulico
10	AT101565	Filtro do respiro do eixo traseiro
11	AT101565	Filtro do respiro do tanque hidráulico
12	R526607	Junta da tampa do braço do balancim do motor
13	AT367840	Filtro de óleo hidráulico da tração 6x6 (se equipado)
14	AT484544	Filtro de sucção e defletor do cabeçote do fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF)
15	H216169	Respiro do tanque de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF)

Os códigos das peças podem sofrer alterações sem aviso prévio devido a alterações nos projetos de engenharia.

Peças e Serviços

Planos de manutenção

Escavadeiras (210G e 210G LC)

Peças sugeridas para Escavadeiras (210G e 210G LC)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	RE539279	Filtro de óleo do motor	
2	RE541925	Elemento do filtro final de combustível	Motor 6068HT111
	RE522878		Motores 6068HT069, 6068HT085, 6068HT104, 6068HT105 e 6068HT109
3	RE541922	Elemento do filtro primário de combustível	Motor 6068HT111
	RE529643		Motores 6068HT069, 6068HT085, 6068HT104, 6068HT105 e 6068HT109
4	AT365870	Elemento do filtro auxiliar de combustível (se equipado)	
5	FYA00033065	Elemento do filtro de óleo do tanque hidráulico	
6	4630525	Elemento do filtro de óleo piloto	
7	AT300487	Elemento filtrante de ar primário	
8	AT314583	Elemento filtrante de ar secundário	
9	M89679	Válvula de descarga de pó	
10	R524497	Junta da tampa do braço do balancim do motor	Motor 6068HT111
	R524469		Motores 6068HT069, 6068HT085, 6068HT104, 6068HT105 e 6068HT109
11	RE505939	Amortecedor do virabrequim do motor	
12	4437838	Elemento do filtro da tampa do respiro do tanque hidráulico	

Os códigos das peças podem sofrer alterações sem aviso prévio devido a alterações nos projetos de engenharia.

Planos de manutenção

Escavadeiras (350G LC e 350G LC ME)



Peças sugeridas para Escavadeiras (350G LC e 350G LC ME)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	RE521420	Filtro de óleo do motor
2	RE525523	Elementos do filtro de combustível primário e final (kit)
3	AT365869	Elemento do filtro de combustível auxiliar
4	FYA00033065	Elemento do filtro de óleo do tanque hidráulico
5	4630525	Elemento do filtro de óleo piloto
6	AT330978	Elemento filtrante de ar primário
7	AT330980	Elemento do filtro de ar secundário
8	M89679	Válvula de descarga de pó
9	R527884	Junta da tampa do braço do balancim do motor
10	RE57604	Amortecedor do virabrequim do motor
11	RE520465	Amortecedor do virabrequim do motor
12	4437838	Elemento do filtro da tampa do respiro do tanque hidráulico

Os códigos das peças podem sofrer alterações sem aviso prévio devido a alterações nos projetos de engenharia.

SISTEMA TK

Abandone o martelo

A John Deere está comprometida em fornecer ferramentas de penetração no solo de alta qualidade, que resultem em menores custos operacionais e maior tempo de operação da máquina para nossos clientes.

Performance dos diferentes tipos de dentes

Atributos dos dentes TK

- Material de desgaste (kg)
- Penetração
- Robustez

FANGGS™ (FD)

Escavadeiras e retroescavadeiras

Para aplicações gerais com formato curvo, com boa penetração e maior resistência

Menor — Maior



TIGER (TG)

Escavadeiras e retroescavadeiras

Excelente opção para solos compactos, argilas e rochas

Menor — Maior



CINZEL (CH)

Escavadeiras

Usado em rochas, por sua boa penetração e perfil de corte com afiação automática

Menor — Maior



TWIN TIGER (TT)

Escavadeiras e retroescavadeiras

Utilizado em conjunto com o tiger nas laterais, aumentando o corte da caçamba

Menor — Maior



PÁS-CARREGADEIRAS (LD)

Pás-carregadeiras

Desgaste planejado de baixo para cima, fornecendo boa penetração e vida útil prolongada

Menor — Maior



FLARE (FR)

Escavadeiras e retroescavadeiras

Para aplicações gerais com formato curvo, com boa penetração e maior resistência

Menor — Maior



SERVIÇO SEVERO (SD)

Escavadeiras

Opção ideal para aplicações severas de alto desgaste

Menor — Maior

SERVIÇO PESADO (LDH)

Pás-carregadeiras

Perfil para o trabalho de penetração se manter enquanto houver material de desgaste disponível. É ideal para aplicações de alto desgaste

Menor — Maior



Adaptadores da Série TK

Aparafusado (centro)

Aparafusado (dois furos)

Soldado

Aparafusado (um furo)

Dentes, pinos e travas

SÉRIE	TK225	TK250	TK300	TK350	TK400	TK450	TK550	TK600	TK700
Fanggs™	TK225FD	-	TK300FD	TK350FD	TK400FD	TK450FD	TK550FD	TK600FD	TK700FD
Tiger	TK225TG	-	TK300TG	TK350TG	TK400TG	TK450TG	TK550TG	TK600TG	TK700TG
Cinzel	TK225CH	-	TK300CH	TK350CH	TK400CH	TK450CH	TK550CH	TK600CH	TK700CH
Twin Tiger	TK225TT	-	TK300TT	TK350TT	TK400TT	TK450TT	TK550TT	TK600TT	TK700TT
Pás-carregadeiras	-	TK250LD	TK300LD	TK350LD	TK400LD	TK450LD	TK550LD	-	-
Flare	TK225FR	-	TK300FR	TK350FR	TK400FR	TK450FR	TK550FR	-	-
Serviço severo	TK225SD	-	TK300SD	TK350SD	TK400SD	TK450SD	TK550SD	TK600SD	TK700SD
Serviço pesado	-	-	-	-	TK400LDH	-	TK550LDH	-	-
Pino	TK225P	TK250P	TK300P	TK350P	TK400P	TK450P	TK550P	TK600P	TK700P
Trava	TK3L	TK3L	TK4L	TK4L	TK4L	TK5L	TK5L	TK5L	TK6L

Adaptadores

DESCRIÇÃO	TK225	TK250	TK300	TK350	TK400	TK450	TK550	TK600	TK700
Soldado	TK225C100	-	TK300C125	TK350C150	TK400C200	-	TK550C200 TK550C250	TK600C250	TK700C250 TK700C315
Centro aparafusado	-	TK250C100B	TK300C125B	TK350C125B TK350C150B	TK400C150B	-	-	-	-
Extremidade aparafusada	-	TK250E100B TK250E100B2	TK300E125B TK300E125B2	TK350E125B2 TK350E150B	TK400E150B	-	-	-	-
Centro soldado	-	-	-	-	TK400C175	TK450C200	TK550C250	-	-
Soldado à esq.	-	-	-	-	TK400L175	-	TK550L250	-	-
Soldado à dir.	-	-	-	-	TK400R175	-	TK550R250	-	-

ECONOMIA DE QUASE 70%

ABANDONE O MARTELO COM A LINHA DE DENTES JOHN DEERE

DESENHO SIMÉTRICO

PERMITE QUE OS DENTES SEJAM FLIPADOS E QUE OS PINOS SEJAM RETIDOS DE AMBOS OS LADOS

DENTES E ADAPTADORES

O SISTEMA DE DENTES TK DA JOHN DEERE BATE TODAS AS MARCAS

DENTES DE REPOSIÇÃO

Aplicação dos adaptadores

SÉRIE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
TK225	TK225C100	Centro soldado	200D, 200D LC, 210G, 210G LC, ZX210 LC-5, ZX210, 350G, ZX350-5, 350G LC, ZX350LC-5, 310K, 310L
TK250	TK250C100B	Centro aparafusado	524K, 544K, 624K, 524K-II, 544K-II, 624K-II
	TK250E100B	Extremidade aparafusada	
TK300	TK300C125B	Centro aparafusado	644K, 724K
	TK300E125B	Extremidade aparafusada	
TK350	TK350C150B	Centro aparafusado	744K-II, 824K, 824K-II
	TK350E150B	Extremidade aparafusada	744K-II, 824K
	TK350C150	Centro soldado	160D, 160D LC, 160G, 160G LC, ZX160-5, ZX160LC-5, 200D, 200G, 200D LC, 210G, 210G LC, ZX210-5, ZX210LC-5, 644K, 724K
TK400	TK400C150B	Centro aparafusado	844K-II (Borda reta GP)
	TK400E150B	Extremidade aparafusada	844K-II (Borda reta GP)
	TK400C175	Centro soldado	844K-II (Nariz de pá de rocha)
	TK400L175	Aparafusado à esquerda	844K-II (Nariz de pá de rocha)
	TK400R175	Aparafusado à direita	844K-II (Nariz de pá de rocha)
	TK400C200	Centro soldado	250G, 250G LC, ZX250-5, ZX250 LC
TK450	TK450C200	Centro soldado	250G LC, 350G, 350G LC, ZX350-5, ZX350 LC
TK550	TK550C200	Centro soldado	350G, 350G LC, ZX350-5, ZX350 LC, 470G, 470G LC, ZX470-5
	TK550C250	Centro soldado	350G, 350G LC, ZX350-5, ZX350 LC
TK600	TK600C250	Centro soldado	670G e ZX670-5
TK700	TK700C250	Centro soldado	870G e ZX870-5
	TK700C315	Centro soldado	670G, ZX670-5, 870G LC, ZX870-5



Dentes para Pás-Carregadeiras 524K e 524K-II

Caçambas de 1,9m³ e 2,1m³

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T351170	Chapa de deslizamento	2
2	T157282	Faca de corte central - Dura-Max™	1
3	T157306	Faca de corte fixada na central - Dura-Max™	7
4	TK250E100B	Adaptador lateral da caçamba	2
5	TK250C100B	Adaptador central da caçamba	6
6	TK250LD	Dente TK - Pás-carregadeiras	8
7	TK3L	Trava dos dentes TK	8
8	TK250P	Pino dos dentes TK	8

Caçamba de 2,3m³

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T217625	Chapa de deslizamento	2
2	T157465	Faca de corte central - Dura-Max™	1
3	T157493	Faca de corte fixada na central - Dura-Max™	7
4	TK250E100B	Adaptador lateral da caçamba	2
5	TK250C100B	Adaptador central da caçamba	6
6	TK250LD	Dente TK - Pás-carregadeiras	8
7	TK3L	Trava dos dentes TK	8
8	TK250P	Pino dos dentes TK	8



Dentes para Pás-Carregadeiras 624K-II

Caçambas de 2,3m³ e 2,7m³

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T217625	Chapa de deslizamento	2
2	T157465	Faca de corte central - Dura-Max™	1
3	T157493	Faca de corte fixada na central - Dura-Max™	7
4	TK250E100B	Adaptador lateral da caçamba	2
5	TK250C100B	Adaptador central da caçamba	6
6	TK250LD	Dente TK - Pás-carregadeiras	8
7	TK3L	Trava dos dentes TK	8
8	TK250P	Pino dos dentes TK	8

BORDAS CORTANTES

Bordas cortantes para Pás-Carregadeiras 524K e 524K-II

Caçambas de 1,9m³ e 2,1m³

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T217625	Chapa de deslizamento	1
2	T157282	Faca de corte central - Dura-Max™	2
3	T146672	Borda cortante lateral - Dura-Max™	2
4	T157311	Faca de corte fixada na central - Dura-Max™	2
5	T146934	Parafuso de fixação	12
6	14H1058	Porca de fixação	12



Caçamba de 2,3m³

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T217625	Chapa de deslizamento	1
2	T157465	Faca de corte - Dura-Max™	2
3	T146672	Borda cortante - Dura-Max™	2
4	T157492	Faca de corte fixada na central - Dura-Max™	2
5	T146934	Parafuso de fixação	12
6	14H1058	Porca de fixação	12

Bordas cortantes para Pás-Carregadeiras 624K-II

Caçambas de 2,3m³ e 2,7m³

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T217625	Chapa de deslizamento	1
2	T157465	Faca de corte central - Dura-Max™	2
3	T146672	Borda cortante lateral - Dura-Max™	2
4	T157311	Faca de corte fixada na central - Dura-Max™	2
5	T146934	Parafuso de fixação	12
6	14H1058	Porca de fixação	12

Caçamba para corte de cana

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T217625	Chapa de deslizamento	1
2	T383728	Faca de corte central - Dura-Max™	2
3	T146672	Borda cortante lateral - Dura-Max™	2
4	T383749	Faca de corte fixada na central - Dura-Max™	2
5	T146934	Parafuso de fixação	12
6	14H1058	Porca de fixação	12

Bordas cortantes para Tratores de esteira 700J-II

Lâmina, Extra Long Track (XLT), 3200.4 mm (126 in) (- 321313) - ST812006
Lâmina, Esteira Extra Longa, 3200,4 mm (126 in) - ST951585

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T348201	Borda cortante dupla	2
2	T223519	Faca de corte reta esquerda - Dura-Max™	1
3	T223520	Faca de corte reta direita - Dura-Max™	1

Lâmina, LGP (Baixa Pressão sobre o Solo), 3352,8 mm (132 in) (- 321313) - ST698574
Lâmina, Baixa Pressão sobre o Solo, 3352,8 mm (132 in) - ST951594

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T224179	Borda cortante reta	1
2	T223519	Faca de corte reta esquerda - Dura-Max™	1
3	T223520	Faca de corte reta direita - Dura-Max™	1



Lâmina, LGP (Baixa Pressão sobre o Solo), 3657,6 mm (144 in) (321314 -) - ST926355
Lâmina, Baixa Pressão sobre o Solo, 3657,6 mm (144 in) - ST951596

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T348189	Borda cortante dupla	2
2	T223519	Faca de corte reta esquerda - Dura-Max™	1
3	T223520	Faca de corte reta direita - Dura-Max™	1

Bordas cortantes para Tratores de esteira 750J e 750J-II

Lâmina, LT (Esteira Longa), PAT (Inclinação do Ângulo de Potência), 3296 mm (129.75 in) - ST879961

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T204080	Proteção lateral direita	1
2	T204081	Proteção lateral esquerda	1
3	T195673	Faca de corte - Dura-Max™	2
4	T204082	Faca de corte central - Dura-Max™	1

Lâmina, LT (Esteira Longa), PAT (Inclinação do Ângulo de Potência), 3296 mm (129.75 in) - ST879961

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T204080	Proteção lateral direita	1
2	T204081	Proteção lateral esquerda	1
3	T204083	Faca de corte - Dura-Max™	2
4	T204082	Faca de corte central - Dura-Max™	1



Bordas cortantes para Tratores de esteira 850J e 850J-II

Lâmina, WLT (Esteira Longa), PAT (Inclinação do Ângulo de Potência), 4013,2 mm (158 in) - ST880705

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T187243	Proteção lateral direita	1
2	T187244	Proteção lateral esquerda	1
3	T187987	Faca de corte - Dura-Max™	2
4	T187988	Faca de corte central - Dura-Max™	1

Bordas cortantes para Tratores de esteira 750J, 750J-II, 850Je 850J-II

Lâmina Semi-U 3252,2 mm (Dozer externo) - ST935988

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	T160425	Faca de corte direita - Dura-Max™	1
2	T160426	Faca de corte esquerda - Dura-Max™	1
3	T162524	Faca de corte - Dura-Max™	2



Bordas cortantes para Motoniveladoras 620G, 622G, 670G e 672G

Borda 5/8 X 6 polegadas
Lâmina : 3.66m (12 pés) x 24 polegadas x 7/8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
T202876	Faca de corte - lateral - Dura-Max™	2
T66702	Faca de corte central 152mm x 1.8m x 15.9mm	2

Borda 5/8 X 6 polegadas
Lâmina: 4.26m (14 pés) x 24 polegadas x 7/8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
T202876	Faca de corte - lateral - Dura-Max™	2
T66707	Faca de corte central 152mm x 2.1m x 15.9mm	2

Borda 3/4 X 8 polegadas
Lâmina : 3.66m (12 pés) x 24 polegadas x 7/8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
T202876	Faca de corte - lateral - Dura-Max™	2
T66703	Faca de corte central 203mm x 1.8m x 19.05mm - Dura-Max™	2

Borda 3/4 X 8 polegadas
Lâmina : 4.26m (12 pés) x 24 polegadas x 7/8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
T202876	Faca de corte - lateral - Dura-Max™	2
T66704	Faca de corte central 203mm x 2.1m x 19.05mm - Dura-Max™	2

MATERIAL RODANTE

Material rodante para Tratores de esteira 700J-II

Corrente de esteira lubrificada com sapatas de 559 mm (22 pol.) - ST695476

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
AT330942	Conjunto esteira	2
AT330761	Conjunto esteira sem sapatas	1
AT322789	Rolete inferior	8
AT475451	Rolete inferior	8
AT322790	Rolete inferior	6
AT475452	Rolete inferior	6
AT475455	Rolete superior	2
AT306803	Rolete superior	1
T175390	Roda-guia	1

Corrente de esteira lubrificada com sapatas de 559 mm (22 pol.) - **Vida útil extendida** - ST848475

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
AT334467	Conjunto esteira	2
AT334459	Conjunto esteira sem sapatas	1
AT322789	Rolete inferior	8
AT475451	Rolete inferior	8
AT322790	Rolete inferior	6
AT475452	Rolete inferior	6
AT475455	Rolete superior	2
AT306803	Rolete superior	1
T175390	Roda-guia	1

Material rodante para Tratores de esteira 750J-II

Corrente da esteira lubrificada, 40 elos, desgaste estendido, com sapatas de serviço extremo de 600 mm (24 pol) - ST698441

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
AT327363	Conjunto esteira	2
AT307099	Conjunto esteira sem sapatas	1
AT322789	Rolete inferior	10
AT475451	Rolete inferior	10
AT322790	Rolete inferior	6
AT475452	Rolete inferior	6
AT475455	Rolete superior	4
AT306803	Rolete superior	4
AT304377	Roda-guia	1



Material rodante para Tratores de esteira 850J-II

Corrente da esteira lubrificada, 40 elos, uso estendido, com sapatas de serviço extremo de 610 mm (24 pol) - ST306403

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
AT327375	Conjunto esteira	2
AT307136	Conjunto esteira sem sapatas	1
AT322779	Rolete inferior	10
AT475453	Rolete inferior	10
AT322778	Rolete inferior	6
AT475454	Rolete inferior	6
AT475455	Rolete superior	4
AT306803	Rolete superior	4
AT305808	Roda-guia	1

BANCO JOHN DEERE

FINANCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Condições exclusivas para os clientes John Deere.

CONTRATAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA, ASSEGURANDO A QUALIDADE DAS SUAS OPERAÇÕES.

PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 12 MESES E 3 MESES DE CARÊNCIA.

Crédito e prazo de pagamento sujeito a aprovação, alterações sem prévio aviso e condições definidas pelo Banco John Deere S.A. Campanha válida enquanto durarem os recursos. Valor mínimo para financiamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), operação de financiamento com incidência de IOF. Prazo total até 12 meses.

JOHN DEERE **REMAN**

Componentes remanufaturados para equipamentos John Deere

É o momento ideal para pensar em John Deere Reman

Com a crescente pressão pela redução de custos nos negócios, pensar em peças remanufaturadas da John Deere Reman é a melhor solução.

Até agora, os donos de máquinas John Deere tinham a opção entre peças novas genuínas ou soluções alternativas. Mas agora existem as peças remanufaturadas John Deere Reman no Brasil.

A John Deere Reman fornece peças remanufaturadas com qualidade e performance de peças novas originais por uma fração do custo da peça nova.

As peças remanufaturadas John Deere Reman passam por uma rigorosa remanufatura, onde as peças usadas são desmontadas, limpas, avaliadas, reconstruídas com peças novas e testadas com condição de garantia e performance de peças novas.

Não seja confundido por peças alternativas de menor valor agregado. Entenda a diferença entre peças John Deere Reman e as demais alternativas:

- Remanufaturada: Peças usadas com falha ou desgaste, que são reconstruídas por completo com componentes novos e genuínos, apresentando especificação e funcionamento e garantia igual as peças novas originais.
- Recondicionada: Peças com falha ou desgaste, que é reparada com componentes originais, mas parcialmente testada.
- Reformada: Peças com falha ou dano, reparada com componentes novos ou usados com foco em consertar o que estiver quebrado ou falhando.



John Deere Reman
John Deere Reman

Peças John Deere Reman são sempre a alternativa mais inteligente

Disponível quando você precisar
Tenha a melhor alternativa para retornar rapidamente ao trabalho

Custa menos do que peças novas
Economize até 30% sem perder qualidade

Igual uma peça nova
Conte com a mesma performance que uma peça nova

Muito melhor que reparos
Elimine o risco do conserto de peças

Garantia de peça nova
Tenha a mesma garantia que uma peça nova

Existem muitas razões para escolher uma peça remanufaturada John Deere Reman...



Peças John Deere Reman não são reconstruídas, elas renascem!

DESMONTAGEM
A peça usada é completamente desmontada

LIMPEZA
Remove-se pinturas e impurezas dos componentes

INSPEÇÃO
Cada componente é testado individualmente

TROCA E RECUPERAÇÃO DE COMPONENTES
Componentes são trocados ou reparados

MONTAGEM
Os componentes individuais são remontados

TESTE FINAL
Testes avançados garantem especificação de peças genuínas

John Deere Reman
John Deere Reman

Peças REMAN

Tratores de esteira

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
SE501915	Bomba de combustível	700J, 750J e 850J
SE503059	Compressor do ar-condicionado	700J, 750J e 850J
SE502192	Turboalimentador	750J
AT315017	Motor hidráulico	700J
AT313587	Motor hidráulico	850J
SE501609	Bomba de água	700J e 750J
SE501610	Bomba de água	750J e 850J
SE501227	Bomba de água	850J
SE501228	Bomba de água	850J
AT330449	Bomba hidráulica	700J
AT348384	Bomba hidráulica	750J
AT348386	Bomba hidráulica	750J
AT343984	Bomba hidráulica	850J
AT343983	Bomba hidráulica	850J

Escavadeiras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
PG203775	Motor hidráulico	210G, 210GLC, ZX210-5 e ZX210 LC-5
PG200128	Motor hidráulico	350G LC e ZX350 LC-5
PG202163	Motor hidráulico	350G LC e ZX350 LC-5
PG200022	Motor hidráulico	350G LC e ZX350 LC-5
PG203774	Bomba hidráulica	210G e 210G LC
PG200274	Bomba hidráulica	350G LC
SE501915	Bomba de combustível	130G, 160D LC, 200D LC, 210G LC e 250G LC
SE502192	Turboalimentador	200D LC, 210G, 210G LC
SE501923	Bomba de combustível	350G LC
PG200139	Motor hidráulico	180G LC, 200D LC, 210G, 210G LC, ZX210-5 e ZX210 LC-5
SE501609	Bomba de água	130G, 160D LC, 160G LC, 180G LC, 210G & 210G LC
SE501227	Bomba de água	130G, 160G LC, 180G LC, 210G, 210G LC e 250G LC
SE501228	Bomba de água	350G LC
PG202085	Bomba hidráulica	250G LC
PG202165	Bomba hidráulica	470G LC e ZAXIS470 LC-5
PG200138	Motor hidráulico	160D LC
PG202086	Motor hidráulico	250G LC e ZX250 LC-5
PG200003	Motor hidráulico	250G LC e ZX250 LC-5
PG202167	Motor hidráulico	470G LC





Motoniveladoras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
SE501915	Bomba de combustível	670G & 672G
SE503059	Compressor do ar-condicionado	670G, 672G e 770G
SE501917	Bomba de combustível	670G e 672G
SE501227	Bomba de água	670G e 672G
SE501228	Bomba de água	670G, 672G e 770G

Pás-Carregadeiras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
PG200386	Conversor de torque	624K
PG200413	Conversor de torque	624K, 644K e 724K
RM100097	Bomba hidráulica	624K
SE501915	Bomba de combustível	524K, 544K, 624K e 644K
SE503059	Compressor do ar-condicionado	524K, 544K, 624K, 644K, 724K, 744K, 824K e 844K
PG200385	Conversor de torque	524K, 544K
PG200856	Bomba hidráulica	624K
SE501917	Bomba de combustível	624K & 644K
PG200389	Transmissão	624K
PG200388	Transmissão	524K e 544K
PG200393	Transmissão	524K e 544K
SE502192	Turboalimentador	524K e 544K
SE501923	Bomba de combustível	724K e 744K
PG200854	Bomba hidráulica	744K
PG200855	Bomba hidráulica	644K, 724K e 844K
SE501593	Bomba de água	824K e 844K
SE501609	Bomba de água	524K e 544K
SE501227	Bomba de água	624K e 644K
SE501228	Bomba de água	724K e 744K
PG200412	Conversor de torque	644K e 724K
PG200524	Conversor de torque	744K, 824K e 844k
AT315404	Conversor de torque	844k

Retroescavadeiras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
SE501915	Bomba de combustível	310K
SE501235	Bomba de combustível	310K
PG203948	Eixo dianteiro	310K e 310L
PG203947	Eixo dianteiro	310K e 310L
PG200327	Transmissão	310K e 310L
PG200328	Transmissão	310K e 310L
PG200131	Conversor de torque	310K
SE501609	Bomba de água	310K
SE501610	Bomba de água	310K

PLUS CARE

A proteção estendida do seu equipamento!

O que é?

É um programa de cobertura adicional após o término do período normal de garantia.
Durante o período de cobertura selecionado, a John Deere irá reparar ou substituir, a seu critério, os componentes cobertos (componentes instalados de fábrica ou substituições genuínas da John Deere feitas por um distribuidor autorizado da John Deere).
Plus Care é disponibilizado somente por distribuidores autorizados da John Deere, para os produtos da John Deere, e pode ser adquirido a qualquer momento antes da garantia padrão do produto ou Plus Care expirar.

Benefícios do Plus Care

• **Previsibilidade do custo com manutenção corretiva:** o cliente evita custos corretivos inesperados, limitando-se ao custo do Plus Care, conforme termo de solicitação.
• **Redução de custo:** o valor pago pelo Plus Care é bem inferior ao custo de uma troca de componente, caso esse venha a falhar no período de vigência. A redução de custo de uma eventual quebra pode chegar a 90%.
• **Agilidade:** não são necessárias aprovações especiais para concessão de garantias comerciais, após o vencimento da garantia convencional, ou aprovações de ordens de compra.
• **Negociação:** menor tempo em negociações com orçamentos e ordens de compra nas manutenções corretivas.

Como funciona?

O período de cobertura é definido por dois índices sendo:
• **Horímetro:** são as horas de uso do equipamento a partir da entrega técnica ou do início do período da garantia. Exemplo: 2.000 horas, 2.500 horas;
• **Idade:** é o tempo geral do equipamento a partir da entrega técnica ou do início do período da garantia, contado em meses. Exemplo: 36 meses, 24 meses. Não são meses adicionais a partir da compra do Plus Care.

A cobertura adicional encerra no término de um dos dois índices acima, sendo o que encerrar primeiro que definirá o término.

Exemplos de período de cobertura:
• 2.000 horas/24 meses
• 10.000 horas/36 meses

Existem três tipos de cobertura Plus Care:
• Compreensivo;
• Trem de força (motor, transmissão e eixos) + sistema hidráulico;
• Trem de força;
• Somente motor.

Plus Care
Plus Care

Qual a abrangência da cobertura do Plus Care?

A abrangência depende do tipo de plano contratado.

1. Cobertura Somente para o Motor: se você adquiriu o Plus Care com cobertura somente para o motor, os seguintes itens serão cobertos: motor e todos os componentes internos, cabeçote dos cilindros e junta, ECU, sistema eletrônico de controle de velocidade do motor, bloco do motor, radiador de óleo do motor e resfriador de ar, compartimento do volante e junta, vedações dianteiras e traseiras do motor, amortecedor dianteiro, atuador hidráulico, bicos injetores, bomba de injeção e junta, coletores e juntas, cárter de óleo e junta, sensores de temperatura e pressão e unidades emissoras, sensores de temperatura/pressão e unidades emissoras, coletor do sistema EGR, coroa e volante, tampa do braço basculante e junta, termostatos, tampa da engrenagem sincronizadora, turbocompressor e juntas, bomba d'água e juntas.

2. Cobertura do Trem de Força: se você adquiriu o Plus Care para trem de força, os itens do motor mencionados acima serão cobertos em conjunto com os itens a seguir. Motor: controles de velocidade do motor e articulações - escavadoras. Transmissão/eixos/componentes hidrostáticos: eixos e diferenciais, compartimento da embreagem (exceto disco seco da embreagem), eixo de transmissão com juntas universais, válvulas do controle hidráulico e/ou eletrônico, coletor giratório da escavadeira, coletor giratório da máquina para remoção de árvores movido por esteira, transmissão final, sensores dianteiros da tração nas rodas (sem incluir chicote elétrico), componentes do sistema hidrostático incluindo: motor de impulso, bomba hidráulica/hidrostática e válvulas de controle relacionadas que alimentam a função de giro e/ou propulsão (sem incluir função de escavação), eixo da tração hidráulica das rodas dianteiras e conjunto das rodas (incluindo bomba de acionamento e motor, controle elétrico, válvula de controle solenoide e válvula divisora), conjunto do eixo/diferencial da tração mecânica das rodas dianteiras (com eixo de transmissão, junta universal e controle), compartimento da embreagem de corte de energia (somente tratores para serviço de terraplanagem), controlador da válvula e bomba, inversor com válvula de controle, unidade separadora, motor de giro e frio, caixa de engrenagens giratórias e rolamentos, conversor de torque, unidade de transferência, transmissão. Freios: eixo do pinhão do freio de estacionamento úmido, rolamento e eixo oco do rolamento (somente motoniveladoras), freios de serviço úmidos, freios e embreagens úmidas da direção. Sistema elétrico: sensores de posição giratória, motor de partida (somente tratores para serviço de terraplanagem). Sistema Elétrico (carregadeiras): gerador, motor elétrico, inversor da eletrônica de potência (DLR), resistor do freio, conjunto de cabos do motor, conjunto de cabos do gerador, conjunto de cabos do resistor do freio.

3. Cobertura do Trem de Força mais Componentes Hidráulicos: se você adquiriu o Plus Care para trem de força mais componentes hidráulicos, o motor e os itens do trem de força acima são cobertos em conjunto com os seguintes componentes hidráulicos. Transmissão/eixos/componentes hidrostáticos: acumulador e válvulas de alívio relacionadas (transmissão), válvula de bloqueio do diferencial hidráulico e peças associadas. Sistema hidráulico: válvulas de fixação de carga e controle, kits de camisas de cilindro, cilindros hidráulicos, radiador de óleo hidráulico, bombas hidráulicas e motores, incluindo válvulas de controle relacionadas, reservatório hidráulico, cilindro do pino de bloqueio, controles piloto.

Direção: eixos, sistema de direção secundário, componentes, parafusos e suportes, articulação de direção, tirantes e extremidades do tirante. Estruturas: braço, junta de articulação (incluindo pinos e buchas), estrutura do silo, lança, carroceria, estrutura C, estrutura circular, vareta do óleo, estrutura de tração, estrutura do motor, estrutura do equipamento, mastro da empilhadeira e estrutura, arco da garra, braço elevador da lâmina, estrutura de proteção contra capotamento (ROPS), estrutura lateral, estrutura oscilatória, estrutura da esteira, estrutura X, barra Z, componentes pneumáticos (ADT somente): mangueiras, linhas e conexões de circulação de ar, componentes pneumáticos dos sistemas de freio, válvula protetora de quatro vias, válvulas de descarga.

4. Cobertura Total: se você adquiriu o plano Plus Care com cobertura total, o motor, trem de força e os itens hidráulicos citados acima são cobertos em conjunto com os seguintes itens não pertencentes ao trem de força (observe que há uma franquia de BRL 450 para todos os reparos em itens hidráulicos e itens não pertencentes ao trem de força quando a cobertura total é adquirida). Motor: coxins do motor e suporte, linhas de óleo do motor, controles de velocidade do motor e articulações, suporte do filtro, linhas de combustível, tanque de combustível e peças associadas, bomba de transferência de combustível e junta, tubo do filtro de óleo, polias, radiador e mangueiras, tubulação de água. Transmissão/eixos/ componentes hidrostáticos: hastes de controle, válvula de bloqueio do diferencial e peças associadas, linhas de óleo externas, tubos do filtro (transmissão), telas do filtro, radiador de óleo, articulação de controle do deslocamento, unidades emissoras e sensores. Freios: acumulador do freio (não ADT), bomba do freio, válvula do freio, pressão da válvula redutora, válvula de descarga. Sistema elétrico: alternador, medidores, indicadores, instrumentos, sensores, motor de partida, acionador do motor de partida, solenoide do motor de partida, interruptores, regulador de tensão, motores dos limpadores, chicotes elétricos. Ar-condicionado instalado de fábrica: acumulador, embreagem, compressor, condensador, secador, evaporador, válvula de expansão, mangueira do aquecedor, polia, vedações e juntas, programador do controle de temperatura. Outros: articulações da caçamba, caixa de engrenagens do acionamento circular, caçamba (somente ADT), ventilador e acionador do ventilador, círculo da motoniveladora, escarificador e sulcador.



Plus Care
Plus Care

5. Itens sem Cobertura. A John Deere não se responsabiliza pelo seguinte:
1. Peças/kits não pedidos de fábrica e instalados pós-compra não serão cobertos pelo programa Plus Care. Essas peças serão cobertas por qualquer garantia de peças aplicável.
2. Os acessórios instalados após a compra, como guincho não instalado de fábrica, são excluídos de qualquer plano Plus Care adquirido para a máquina.
3. Os acessórios florestais instalados de fábrica, como módulos de medição, módulos de corte, colheitadeiras, desgalhadoras e todos os implementos Waratah, não se qualificam para o programa Plus Care.
4. Baterias, mangueiras, rádios ou pneus.
5. Franquia cobrada por horas extras solicitadas pelo proprietário.
6. Os custos para transporte do produto para o local onde o serviço será realizado ou visitas de manutenção pelo Distribuidor.
7. Depreciação e desgaste normal.
8. Danos causados por um dos seguintes motivos: a) Má utilização ou mau cuidado com a máquina; b) aplicação na qual a máquina está trabalhando; c) falta de manutenção correta/necessária; d) falha ao seguir as instruções operacionais; e) falta de proteção durante o armazenamento; f) vandalismo; g) elementos; h) colisão ou outros acidentes.
9. Manutenção normal e substituição de itens que se desgastam com o uso normal, como: filtros, óleos, líquidos de arrefecimento e condicionadores, lâminas e partes das bordas de corte, pinos e buchas (exceto nas juntas de articulação), mangueiras, linhas e conexões, trem de aterramento, correias, freios secos e revestimentos da embreagem seca, lâmpadas, esteiras de borracha e amortecedores da garra do rebocador.
10. Danos causados a um componente coberto por um componente sem cobertura que é utilizado ou instalado no produto.
11. Para os reparos de garantia feitos em campo, todas as despesas (tais como tempo de locomoção do revendedor, quilometragem ou horas extras) que não existiriam se o produto tivesse sido reparado nas dependências do revendedor.
12. Mão de obra de diagnósticos.

Como obter o programa Plus Care?

Para obter os serviços cobertos pelo Plus Care, o proprietário (ou locatário) deve solicitar o serviço Plus Care a um distribuidor da John Deere autorizado a vender o produto que receberá os serviços. Ao fazer essa solicitação, o proprietário (ou locatário) deve apresentar sua Solicitação para Plus Care e a confirmação por escrito da cobertura por parte da John Deere.
Os reparos do Plus Care podem ser realizados em campo se o comprador e o revendedor assim o desejarem. No entanto, a John Deere não se responsabilizará por nenhuma despesa (como tempo de viagem do revendedor, quilometragem ou trabalho extra, incluindo quaisquer taxas aplicáveis) que não teria sido incorrida se o produto tivesse sido consertado no local do distribuidor.

Término do Plus Care

A John Deere é dispensada de suas obrigações nos termos do Plus Care se:
a. o serviço (além da manutenção normal e substituição de itens de serviço) for realizado por qualquer outra pessoa que não um distribuidor autorizado da John Deere; ou
b. o produto for modificado ou alterado em formas não aprovadas pela John Deere; ou
c. o medidor de horas do produto estiver com defeito ou tiver sido violado; ou
d. o produto for removido do país em que o Plus Care foi adquirido; ou
e. o plano de manutenção preventiva da máquina não for seguido; ou
f. o equipamento for usado dentro de um grupo de aplicação que não o grupo designado na aplicação para o Plus Care do produto.

Plus Care
Plus Care

Tabela de componentes cobertos pelo Plus Care

COMPONENTE	SOMENTE MOTOR	TREM DE FORÇA	TREM DE FORÇA + SISTEMA HIDRÁULICO	ABRANGENTE	ESTRUTURA PRINCIPAL (SOMENTE MINERAÇÃO)
MOTOR - SOMENTE C&F E CWP					
Motor e todos os seus componentes	X	X	X	X	
Cabeçote e junta	X	X	X	X	
Filtro de Partículas Diesel (DPF)	X	X	X	X	
ECU	X	X	X	X	
Sistema eletrônico de controle de rotação do motor	X	X	X	X	
Bloco do motor	X	X	X	X	
Coxins e suporte do motor				X	
Radiador de óleo do motor e resfriador de ar	X	X	X	X	
Linhas de óleo do motor				X	
Articulações e controles da rotação do motor				X	
Articulações e controles da rotação do motor - escavadeiras		X	X	X	
Suporte do filtro				X	
Carcaça do volante e junta	X	X	X	X	
Vedações dianteiras e traseiras do motor	X	X	X	X	
Amortecedor dianteiro	X	X	X	X	
Linhas de combustível				X	
Resfriador de combustível				X	
Tanque de combustível e peças associadas				X	
Bomba de transferência de combustível e junta				X	
Atuador hidráulico	X	X	X	X	
Bicos de injeção	X	X	X	X	
Bomba de injeção e junta	X	X	X	X	
Coletores de entrada de ar e juntas	X	X	X	X	
Tubo de enchimento de óleo				X	
Cárter de óleo e junta	X	X	X	X	
Sensores de pressão/temperatura e unidades de sensores	X	X	X	X	
Sensores de pressão/temperatura e unidades de sensores - coletor de entrada de ar do sistema de EGR	X	X	X	X	
Polias				X	
Radiador (ou mangueiras do radiador)				X	
Coroa e volante	X	X	X	X	
Tampa do braço oscilante e junta	X	X	X	X	
Termostatos	X	X	X	X	
Cobertura da engrenagem de distribuição	X	X	X	X	
Turbocompressor e juntas	X	X	X	X	
Tubulação de água				X	
Bomba de água e juntas	X	X	X	X	

COMPONENTE	SOMENTE MOTOR	TREM DE FORÇA	TREM DE FORÇA + SISTEMA HIDRÁULICO	ABRANGENTE	ESTRUTURA PRINCIPAL (SOMENTE MINERAÇÃO)
MOTOR – PARA PRODUTOS SELECIONADOS COM MOTORES HITACHI – SOMENTE EX1200, EX1900, EX3600					
Eixo de acionamento de válvulas		✠	✠		
Bielas		✠	✠		
Virabrequim		✠	✠		
Bloco de cilindros		✠	✠		
Cabeçote e tampa		✠	✠		
Carcaça do volante		✠	✠		
Volante, amortecedor de vibrações		✠	✠		
Cárter de óleo (reservatório)		✠	✠		
Adaptador do cárter de óleo		✠	✠		
Bomba de óleo		✠	✠		
Braço oscilante		✠	✠		
Engrenagens de distribuição e caixa de engrenagens de distribuição		✠	✠		
Válvula de Controle Principal		✠	✠		
Bombas hidráulicas principal/de giro (exceto bombas de óleo de lubrificação e piloto)		✠	✠		
Transmissões de propulsão (exceto rodas dentadas)		✠	✠		
Transmissões da bomba		✠	✠		
Rolamento de giro		✠	✠		
MOTOR – PARA PRODUTOS SELECIONADOS COM MOTORES HITACHI – SOMENTE EX1200, EX1900, EX3600					
Válvula de controle de giro (somente ruptura, exceto anéis e vedações)		X	X		
Motores de giro		X	X		
Transmissões de giro		X	X		
Motores de deslocamento		X	X		
TRANSMISSÃO/EIXOS/SISTEMA HIDROSTÁTICO - SOMENTE C&F e CWP					
Acumulador e válvulas de alívio relacionadas (transmissão)			X	X	
Eixo(s) e diferencial(is)		X	X	X	
Carcaça da embreagem (exceto disco de embreagem seca)		X	X	X	
Hastes de controle				X	
Válvula de bloqueio hidráulico do diferencial e peças associadas			X	X	
Válvula de bloqueio do diferencial e peças associadas				X	
Eixo de acionamento com juntas universais		X	X	X	
Válvulas de controle eletrônico e/ou hidráulico		X	X	X	
Coletor de entrada de ar giratório da escavadeira		X	X	X	
Linhas de óleo externas				X	
Tubos de enchimento (transmissão)				X	

Plus Care
Plus Care

Tabela de componentes cobertos pelo Plus Care

COMPONENTE	SOMENTE MOTOR	TREM DE FORÇA	TREM DE FORÇA + SISTEMA HIDRÁULICO	ABRANGENTE	ESTRUTURA PRINCIPAL (SOMENTE MINERAÇÃO)
Telas do filtro				X	
Redução final		X	X	X	
Sensores da tração dianteira (não o chicote elétrico)		X	X	X	
Componentes do sistema hidrostático incluindo: motor de propulsão, bomba hidrostática/hidráulica e válvulas de controle relacionadas que alimentam a função de propulsão e/ou giro (não a função de escavação)		X	X	X	
Eixo da tração dianteira hidráulica e conjunto da roda (incluindo bomba e motor de acionamento, controle elétrico, válvula solenoide de controle e válvula divisora)		X	X	X	
Conjunto do eixo/diferencial da tração dianteira mecânica com seu eixo de acionamento, junta universal e controle			X	X	
Radiador de óleo da transmissão			X	X	
Carcaça da embreagem do eixo da TDP (Somente Trator com Raspo Transportador)	X	X		X	
Unidade de controle da bomba e da válvula		X	X	X	
Reversor com válvula de controle		X	X	X	
Unidades de sensor e sensores				X	
Articulação de controle de mudança				X	
Acionamento do duplicador de grupos		X	X	X	
Motor e freio de giro		X	X	X	
Caixa de engrenagens e rolamentos de giro		X	X	X	
Conversor de torque		X	X	X	
Coletor de entrada de ar giratório do Feller Buncher de esteiras		X	X	X	
Acionador de transferência		X	X	X	
Transmissão		X	X	X	
SISTEMA HIDRÁULICO - SOMENTE C&F e CWP					
Válvulas de retenção de carga e controle			X	X	
Kits de conjunto de cilindro			X	X	
Cilindros hidráulicos			X	X	
Radiador de óleo hidráulico			X	X	
Bombas e motores hidráulicos e válvulas de controle relacionadas			X	X	
Reservatório hidráulico			X	X	
Cilindro do pino de travamento			X	X	
Controles piloto			X	X	

Tabela de componentes cobertos pelo Plus Care

COMPONENTE	SOMENTE MOTOR	TREM DE FORÇA	TREM DE FORÇA + SISTEMA HIDRÁULICO	ABRANGENTE	ESTRUTURA PRINCIPAL (SOMENTE MINERAÇÃO)
SISTEMA HIDRÁULICO - SOMENTE Mineração Hitachi					
Kits de conjunto de cilindro			X		
Cilindros hidráulicos			X		
Cilindro de Direção			X		
Cilindro da Talha			X		
Escoras			X		
Radiador de óleo da transmissão			X		
Tanque hidráulico			X		
FREIOS - SOMENTE C&F e CWP					
Acumulador do freio (Somente caminhão articulado)			X	X	
Acumulador do freio (Não ADT)			X	X	
Bomba do freio			X	X	
Válvula de freio			X	X	
Válvula redutora de pressão			X	X	
Válvula de descarga			X	X	
Sensores de pressão do freio			X	X	
Eixo do pinhão, rolamento e acoplamento da saída do freio de estacionamento úmido (somente motoniveladoras)		X	X	X	
Freios de serviço úmidos		X	X	X	
Freios de direção úmidos e embreagens		X	X	X	
SISTEMA ELETRO-HIDRÁULICO - SOMENTE C&F e CWP					
Atuadores (função de acionamento)		X	X	X	
Unidades de controle (função de acionamento)		X	X	X	
Sensores (função de acionamento)		X	X	X	
Atuadores (função hidráulica)			X	X	
Unidades de controle (função hidráulica)			X	X	
Sensores (função hidráulica)			X	X	
SISTEMA ELÉTRICO - SOMENTE C&F e CWP					
Alternador				X	
Medidores				X	
Indicadores				X	
Instrumentos				X	
Sensores				X	
Sensores - Rotativo		X	X	X	
Motor de partida				X	
Motor de partida (Somente Trator com Raspo Transportador)	X				
Acionador do motor de partida				X	

Tabela de componentes cobertos pelo Plus Care

COMPONENTE	SOMENTE MOTOR	TREM DE FORÇA	TREM DE FORÇA + SISTEMA HIDRÁULICO	ABRANGENTE	ESTRUTURA PRINCIPAL (SOMENTE MINERAÇÃO)
Solenoide do motor de partida				X	
Interruptores				X	
Regulador de tensão				X	
Motores do limpador de para-brisa				X	
Chicotes elétricos				X	
AR INSTALADO DE FÁBRICA - SOMENTE C&F e CWP					
Acumulador				X	
Embreagem				X	
Compressor				X	
Condensador				X	
Secador				X	
Evaporador				X	
Válvula de expansão				X	
Mangueira do aquecedor				X	
Polia				X	
Vedações e juntas				X	
Programador do controle de temperatura				X	
OUTRO - SOMENTE C&F e CWP					
Articulações da caçamba				X	
Caixa de engrenagens de acionamento do círculo				X	
Ventilador e acionamento do ventilador				X	
Bombas e motores do ventilador (hidráulico)		X		X	
Círculo de motoniveladora				X	
Escarificador e articulações do escarificador				X	
Válvulas hidráulicas, bombas e motores do Conjunto		X		X	
de Manipulador de Resíduos (somente carregadeiras)				X	
Guincho - somente instalado de fábrica				X	
DIREÇÃO - SOMENTE C&F e CWP					
Eixos				X	
Válvula de alívio de duas direções		X		X	
Válvula prioritária		X		X	
Componentes do sistema de direção secundária				X	
Fusos e suportes				X	
Articulação da direção				X	
Bomba de direção		X		X	
Válvulas e cilindros de direção		X		X	
Tirante e extremidades do tirante				X	

Plus Care

Plus Care

Tabela de componentes cobertos pelo Plus Care

COMPONENTE	SOMENTE MOTOR	TREM DE FORÇA	TREM DE FORÇA + SISTEMA HIDRÁULICO	ABRANGENTE	ESTRUTURA PRINCIPAL (SOMENTE MINERAÇÃO)
ESTRUTURAS (Devem ser submetidas como uma Compensação Especial StructurALL) - SOMENTE C&F e CWP					
Braço				X	
Junta da articulação (incluindo pinos e buchas)				X	
Estrutura da caixa				X	
Barra				X	
Corpo do veículo				X	
Estrutura em C				X	
Estrutura do círculo				X	
Braço da caçamba				X	
Estrutura de tração				X	
Estrutura do motor				X	
Estrutura do equipamento				X	
Mastro e estrutura da empilhadeira				X	
Arco da garra e barra da garra				X	
Braço da carregadeira				X	
Estrutura da carregadeira				X	
Estrutura principal				X	
Braço do levante da aiveca				X	
Estrutura de proteção na capotagem (EPC)				X	
Estrutura lateral				X	
Estrutura de giro				X	
Estrutura da esteira				X	
Estrutura em				X	
Barra Z				X	
COMPONENTES PNEUMÁTICOS - Somente caminhão articulado					
Mangueiras, linhas e conexões da linha de ar				X	
Componentes pneumáticos dos sistemas de freio				X	
Corpo de descarga				X	
Válvula protetora de quatro vias				X	
Válvula de descarga				X	
COMPONENTES DE ACIONAMENTO ELÉTRICO - HÍBRIDO					
Gerador	X	X	X		
Motor elétrico	X	X	X		
Inversor Eletrônico de Potência (DLR)	X	X	X		
Resistor do freio	X	X	X		
Conjunto de cabos do motor	X	X	X		
Conjunto de cabos do gerador	X	X	X		
Conjunto de cabos do resistor do freio	X	X	X		

Plus Care

Tabela de componentes cobertos pelo Plus Care

COMPONENTE	SOMENTE MOTOR	TREM DE FORÇA	TREM DE FORÇA + SISTEMA HIDRÁULICO	ABRANGENTE	ESTRUTURA PRINCIPAL (SOMENTE MINERAÇÃO)
CAMINHÕES COM ACIONAMENTO MECÂNICO - SOMENTE Mineração Hitachi					
Diferencial		X	X		
Acoplador do motor		X	X		
Planetários		X	X		
Carcaça do eixo traseiro		X	X		
Eixos do eixo traseiro		X	X		
Rolamentos da roda traseira		X	X		
Vedações da roda traseira		X	X		
Transmissão		X	X		
ECU da transmissão		X	X		
Freios a disco úmidos		X	X		
PÁS DE MINERAÇÃO HITACHI					
Barra X					X
Braço X					X
Corpo do veículo X					X
Estrutura principal					X
CAMINHÕES DE ESTRUTURA RÍGIDA HITACHI					
Estrutura principal (vide nota abaixo*)					X
*A garantia de estrutura principal dos Caminhões de Estrutura Rígida Hitachi cobre apenas a peça da estrutura principal e, especificamente, não cobre os seguintes componentes: cabine, braço de reboque, carcaça do eixo traseiro, carcaça do dispositivo de deslocamento, articulação do eixo traseiro, corpo (reservatório).					
JD Link™ /ZX Link™ - Quando instalado de fábrica/por porta					
Unidades de controle (GTT, GTL, MIG, MTG ou SAT)	X	X	X		
Chicotes elétricos				X	
Antenas de celular ou satélite				X	

HY-GARD™

O único óleo **testado e aprovado** pela John Deere na especificação JDM 20C e JDM J21A

Por quê usar HY-GARD™?

- Maior período de troca do óleo de transmissão - até **1.500 horas**;
- **Maior** performance e vida útil do equipamento;
- **Compatível** com o disco de embreagem e do freio úmido;
- **Comparativos** com a concorrência:
  - Desempenho **15% superior** no teste de embreagem úmida;
  - Vibração **24% menor** no teste de freio úmido;
  - Desgaste nas engrenagens **20% menor** no teste de redução final.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS

VOCÊ LEVA MUITO MAIS ***QUE UMA SIMPLES PEÇA DE REPOSIÇÃO.***

Solicite as peças originais de que você precisa as 24 horas do dia, os 365 dias do ano.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS (PDC)

Seu negócio não pode parar! A peça certa, no lugar e tempo certos para seu John Deere!

Seu Distribuidor conta há mais de **10 anos** com nossa ampla e ágil distribuição de peças **100%** genuínas:

- **Localização**: Campinas-SP, região de fácil acesso à rodovias, portos e aeroportos;
- **74.500m²** de armazém, **71** docas de recebimento e embarque;
- **97%** de atendimento dos pedidos, **98%** no tempo prometido, **360** dias por ano;
- **2h** para pedidos de máquina parada estarem disponíveis para envio;
- **150 mil** peças diferentes em estoque, de pequenos componentes até motores, cabines e transmissões;
- **290** pontos de entrega em todo o Brasil;
- **2** voos semanais dos EUA dedicados à reposição de peças;
- **Canal Verde**: possuímos o certificado da Receita Federal que agiliza as importações. Suas peças chegam mais rápido!

TORQ-GARD™ II

Reduza custos de manutenção com a extensão da vida do seu motor!

Por quê usar TORQ-GARD™ II?

- **Excede o nível de desempenho** da norma API-4 para motores diesel;
- **Formulado especificamente para inibir** a oxidação, a formação de carbono, a corrosão e o desgaste, com superior controle da fuligem;
- **Entrega total de potência** e **redução** no consumo de combustível;
- **Atende aos requisitos de emissões** PROCONVE MAR-1 para motores que não sejam equipados comFiltro de Partículas Diesel (DPF).

COLEÇÃO
JOHN DEERE

ROUPAS MASCULINA / FEMININA

Camiseta Verde Militar
John Deere Quality

Camiseta Verde Masculina
Farm Equipment

Camiseta Mescla
John Deere Tractor

Camiseta Preta Masculina

Camiseta Mescla Masculina
Quality Tractors

Camiseta Mescla
John Deere Est. 1837

Camiseta Preta Feminina

Camiseta Azul Feminina

Camiseta Roxa Feminina

Polo Feminina - Mescla 2018

Camiseta Roxa Feminina Quality

Polo Feminina - Azul Marinho 2018

BONÉS

Boné Azul Marinho C

Boné Preto - Construction

Boné Feminino Preto Pink
Canvas

Boné Verde Nothing Runs
Like a Deere - 2018

Boné Bege NRLD

Boné Marrom com Tela

BOTAS

Botina Masc. Nobuck Oliva

Botina Masc. Nobuck Rato

Botina Masc. Nobuck Rato
Trilha

Botina Nobuck Oliva Feminina

RÉPLICAS

CONSTRUÇÃO

1:50 Escavadeira 470G
TBE45335 | Faixa etária: 14+

1:50 872GP Motoniveladora
TBE45049 | Faixa etária: 14+

Conjunto Construção
LP66951 | Faixa etária: 14+

FLORESTAL

1:50 Feller Buncher de Pneus
LP53361 | Faixa etária: 14+

1:50 Skidder com Garra 948L
LP53360 | Faixa etária: 14+

1:50 Harvester de Esteira 859 MH
LP53362 | Faixa etária: 14+

1:50 Harvester de Pneus 1270E
TBE45466 | Faixa etária: 14+

ITENS PROMOCIONAIS

Chaveiro pá-carregadeira
TBE45320 | Faixa etária: 8+

TRATOR JOHNNY E AMIGOS

Caravana do Johnny Tractor na feira da cidade
TBEK37666 | Faixa etária: 18m+
Johnny Tractor para puxar e cabine de pressionar para escutar um som divertido de fazenda. Porcos brincam no vagão. Cavalo e vaca pulam no fardo giratório. Incluído 2 pilhas AA.

JDLink™

Tecnologia para impulsionar seu negócio!

- **Gerencie** sua frota conectada de onde estiver, com o aplicativo do JDLink™;
- **Reduza** custos com viagens ao local de trabalho, através de atualizações e diagnósticos remotos;
- **Saiba** a localização, horas trabalhadas, consumo de combustível e alertas sobre as condições da máquina;
- **Aumente** sua produtividade, otimizando a operação com os dados recebidos;
- **Configure** cercas geográficas e limite um horário para seus equipamentos trabalharem, tornando sua operação mais segura;
- **Personalize** os intervalos de manutenção como quiser, seja por data ou por horas do motor;
- **Evite** paradas inesperadas de seu equipamento, recebendo notificações proativas.